



LG PRESTG

TYYLIKÄS JA KESTÄVÄ LATTIA



Hieno puusyykuosinen lattia, joka on kosteudenkestävä, kulutuskestävä ja hiljainen, on hyvä valinta sekä julkisissa tiloissa että kotona.

PRESTG SPC, Stone Plastic Composite on uuden sukupolven lattiamateriaali, jossa yhdistyvät kulutuskestävyys, kaunis design, kestävä ja jämäkkä rakenne sekä hyvä askeläänen vaimennus ja helppo asennettavuus.

SPC vinyylilattia on erittäin kulutuskestävä paksun kivimineraali- ja PUR pintakäsittelyn ansiosta. Lattiassa on 5G pikaponttilukitus, joten se on helppo asentaa tarvittaessa myös irrottaa ja vaihtaa.

PRESTG SPC vinyylilattia ei haihduta mitään yhdisteitä ja on turvallinen vaihtoehto tiloihin, joissa sisäilman laatu on tärkeää.

Materiaali sopii sekä julkisiin tiloihin, asuntorakentamisen kohteisiin, uudisrakentamiseen että korjausrakentamiseen.

Pikatoimitus

Koko	Kpl/laatikko	m ² /laatikko	Paino/laatikko
SPC vinyylilankut 6 x 228,6 x 1523 mm	8	2,79	23 kg

Tilaustoimitus

SPC vinyylilankut 6 x 228,6 x 1220 mm	8	2,23	19 kg
SPC vinyylilaatat 6 x 450 x 900 mm	6	2,43	20 kg

HILJAINEN

- ⇒ Materiaalissa on mukana askeläänen vaimennuskerros, joten se on hiljainen ilman erillistä äänenvaimennusta



KESTÄVÄ

- ⇒ Materiaalissa on erityisluja pintakäsittely, kiviainesta sisältävä kivikiilpi
- ⇒ Tiivis kaksikerrospintarakenne parantaa naarmutuksenkestävyyttä



TYYLIKÄS ULKOASU

- ⇒ Korkearesoluutioiset puu- ja kivikuosit
- ⇒ Materiaalissa näkyvät ja tuntuvat puusyy- ja kivi-kuviot, kuva ja pintakuviointi on kohdennettu
- ⇒ paksu SPC lattiamateriaali voidaan yhdistellä myös muiden materiaalien, kuten keraamisten laattojen tai kokolattiamaton kanssa

HELPPO ASENTAA

- ⇒ 5G pikaponttilukitus lyhentää asennusaikaa
- ⇒ saumat istuvat hyvin ja napakasti
- ⇒ vaurioituneen lankun tai laatan voi poistaa ja korvata uudella

Lankut



Laatat



 Pikatoimitustuote

PRESTG SPC Click 6,0T/0,55
SPC Stone Plastic Composite komposiittilankut ja -laatat

Pikatoimitus			
SPC vinyylilankut 6 x 228,6 x 1523	8 kpl/ltk	2,79 m ²	23 kg
Tilaustoimitus			
SPC vinyyliankut 6 x 228,6 x 1220	8 kpl/ltk	2,23 m ²	19 kg
SPC vinyylilaatat 6 x 450 x 900 mm	6 kpl/ltk	2,43 m ²	20 kg
Ominaisuus	Standardi	Yksikkö	Tulos
Lattiatyyppi	EN ISO 10582		Kalkkikivi / PVC yhdistelmä, lankku/
Pintakäsittely			Premium PUR
Käyttöluokitus	EN ISO 10874		Luokka 23/33/42
Paino	EN ISO 23997	kg/m ²	8,25
Koko lankut	Mahdolliset koot	mm	150 x 1 220 / 180 x 1 220 / 228,6 x
Koko laatat	Mahdolliset koot	mm	310 x 605 / 450 x 900
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346	mm	6,0
Kulutuskerros	EN ISO 24340	mm	0,55
Kulutuskestävyys	EN ISO 660-2		T
Jäännöspainauma	EN ISO 24343-1	mm	< 0,10
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	%	< 0,10
Lämmön jälkeinen kihartuminen	EN ISO 23999	mm	≤ 2,0
Valonkestävyys	EN ISO 105-B02		≥ 6
Kalustejalcojen vastus	EN ISO 16581		Ei murtumia, ei vaurioita
Castor toimistotuolivastus	EN ISO 4918		Ei muutosta
Paloluokka	EN 13501-1		B1f-s1
Lian tarttuvuus	EN ISO 26987		Ei muutosta PUR pintakäsittely
Liukastumisvastus	DIN 51130		R10
Dynaaminen kitkakerroin	DIN 13893		Class DS
Kitka (heiluritestit)	EN 13036-4		30/36
Ääneneristys	EN ISO 717-2	dB	22
Sähkövastus	EN1081	ohm	>10 ⁹
Staatinen varautuminen	EN 1815	kV	<2

PRESTG SPC Click 6,0T/0,55
SPC Stone Plastic Composite komposiittilankut ja -laatat

Lämmönjohtavuus	EN 12667	w/(m.K)	0,115
Lämmönkestävyys	EN 12267	m ² .K/W	0,042
Lattialämmitys			Sopiva, maksimi 27 °C
Takuu vuosissa	EN 12524	vuosi	10 kaupalliset, 20 asuintilat
Formaldehydiluokka Flataattivapaa, Raskasmetallivapaa	EN717-1		E1
CE-merkintä	EN14041:2004/ AC:2006		DOP N°20EDS-DOP-42
TVOC 28. päivän jälkeen	ISO 16000-06		A+ (Eurofin 392-201800200801)
REACH	N°SVHC		SGS AYAA 18-62889

